

## Корпус - HC-B 24-TFL-H-O1M32S - 1460205

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус HEAVYCON B24, крепление одной защелкой, высота 76 мм, с опорой 1x M32, боковое подключение кабеля

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 046356 794213
GTIN	4046356794213
Вес/шт. (без упаковки)	277,000 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Высота	76 мм
Ширина	43 мм
Длина	120 мм

#### Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

#### Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
Размер	B24
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Тип фиксатора	Крепление производится одной защелкой
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	боковое
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	1x M32
Материал корпуса	Алюминиевое литья под давл.

## Корпус - HC-B 24-TFL-H-O1M32S - 1460205

### Технические данные

#### Общие сведения

Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Указания по монтажу	для резьбовых элементов с половинной и полной резьбой

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

#### Сертификаты

ЕАС

---

#### Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------