



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Краткое название устройства	LA4SK
Тип устройства или его аксессуаров	Ограничитель перенапряжения
Совместимость изделий	CA2SK CA3SK LC1SK06 LC1SKGC LP1SK06
Технология подавления	Диоды
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики

Место монтажа	Правая сторона
Напряжение цепи управления	24...250 В пост. ток
Макс. пик. напряжение	1 Uc
Масса продукта	0.003 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-20...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-50...70 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0718 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric

Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---