

Бухта кабеля - SAC-3P-100,0-PVC/0,25 - 1501854

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Бухта кабеля, ПВХ, черный цвет, 3-жильный кабель, цвета жил: коричневый, синий, черный, длина кабеля: 100 м

RoHS

Коммерческие данные

| | |
|------------------------|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
| GTIN |  4 017918 813987 |
| GTIN | 4017918813987 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 2 170,960 GRM |
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |

Технические данные

Размеры

| | |
|--------------|-------|
| Длина кабеля | 100 м |
|--------------|-------|

Общие сведения

| | |
|---------|---|
| Полюсов | 3 |
|---------|---|

Кабель

| | |
|--------------------------------------|---|
| Тип кабеля | ПВХ черного цвета |
| Тип кабеля (краткое обозначение) | ПВХ |
| Условное обозначение кабеля | LiYY |
| Сечение провода | 3x 0,25 мм ² (Сигнальный провод) |
| AWG, сигнальная линия | 24 |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 32x 0,10 мм |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,25 мм ±0,02 мм |
| Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,23 мм (Изоляция жилы) |
| Цвета жил | коричневый, синий, черный |
| Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
| Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |

Бухта кабеля - SAC-3P-100,0-PVC/0,25 - 1501854

Технические данные

Кабель

| | |
|---|--|
| Толщина стенок внешней оболочки | ≥ 0,76 мм |
| Наружный диаметр кабеля D | 4,4 мм ±0,15 мм |
| Масса кабеля | 29 кг/км |
| Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
| Материал, изоляция проводника | ПВХ |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МΩ*км (при 20 °С) |
| Сопротивление кабеля | макс. 78 Ом/км (при 20 °С) |
| Номинальное напряжение, проводник | ≥ 300 В |
| Испытательное напряжение, проводник | ≤ 3000 В |
| Негорючесть | согласно UL стиль 2464 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °С ... 80 °С (кабель, жестко прокладываемый) |
| | -5 °С ... 80 °С (кабель, для подвижного монтажа) |

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|--|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е |
| | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

| | | |
|-----|--|--------------------------|
| ЕАС | | RU C- DE.AI30.B.00767 |
|-----|--|--------------------------|