

## Нижняя часть корпуса - ME 22,5 UT YE - 2707725

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Корпуса для установки на несущую рейку, Высокая конструкция, с вентиляционными отверстиями, ширина: 22,6 мм, поперечное соединение: без шинного соединителя, цвет: желтый (1018), кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно

### Преимущества для Вас

- ✓ Изделие входит в семейство ME
- ✓ Монтаж без инструмента
- ✓ В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
- ✓ Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
- ✓ Варианты подключения
- ✓ Установка на монтажную рейку
- ✓ Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку



### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 10 stk                                                                                                  |
| Минимальный объем заказа | 10 stk                                                                                                  |
| GTIN                     | <br>4 017918 904265 |
| GTIN                     | 4017918904265                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 43,100 GRM                                                                                              |
| Примечание               | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Общие сведения

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Тип корпуса      | Корпуса для установки на несущую рейку |
| Материал корпуса | Полиамид                               |
| Цвет (RAL)       | желтый (1018)                          |

#### Окружающие условия

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 55 °C |
| Температура окружающей среды (при монтаже)        | -5 °C ... 100 °C |

## Нижняя часть корпуса - ME 22,5 UT YE - 2707725

### Технические данные

#### Окружающие условия

|                                                 |                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

#### Размеры

|         |          |
|---------|----------|
| Ширина  | 22,6 мм  |
| Высота  | 99 мм    |
| Глубина | 107,3 мм |

#### Технические данные

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Подключение согласно стандарту        | CUL   |
| Номинальное напряжение U <sub>N</sub> | 300 В |
| Номинальный ток I <sub>N</sub>        | 10 А  |
| AWG/kcmil                             | 30-12 |
| Индикатор1                            | CUL1  |

#### Стандарты и предписания

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Подключение согласно стандарту        | CUL |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0  |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

cUL Recognized / null / null / null / null / null / null / null / cULus Recognized

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|                           |                                                                                     |                                                                                                                                                         |              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| cUL Recognized            |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYVV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYVV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 60425 |
| Номинальное напряжение UN | 300 В                                                                               |                                                                                                                                                         |              |
| Номинальный ток IN        | 10 А                                                                                |                                                                                                                                                         |              |
| мм²/AWG/kcmil             | 30-12                                                                               |                                                                                                                                                         |              |

## Нижняя часть корпуса - ME 22,5 UT YE - 2707725

### Сертификаты

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

cULus Recognized

