

## Винты - CUC-DST-AM/DSFP - 1419795

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Фиксирующий винт, резьба 4-40 UNC, для применения при монтаже на переднюю стенку, макс. толщина корпуса 1,5 мм

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 055626 188249
GTIN	4055626188249
Вес/шт. (без упаковки)	1,360 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Механические характеристики

Цвет	металлич. полированный
Тип монтажа	Резьба 4-40 UNC
Степень защиты	IP20

#### Данные о материале

Материал резьбового соединения	Сталь, оцинкованная
Глубина	17,2 мм
Высота	12,5 мм

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

## Винты - CUC-DST-AM/DSFP - 1419795

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

#### Сертификаты

ЕАС

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

ЕАС



B.01742