

Кабельный ввод - HC-B-GB-M32-PLRBK - 1414662

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Комплект: пластмассовый адаптер EVO 1414245 и пластмассовый кабельный ввод со спиралью для защиты от изгибов 1415181, M32



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 031132
GTIN	4055626031132
Вес/шт. (без упаковки)	72,200 GRM

Технические данные

Размеры

Раствор ключа - накидная гайка	36 мм
Раствор ключа патрубок	36 мм
Наружный диаметр кабеля	13 мм ... 21 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C

Общие сведения

Тип резьбового соединения	M32
Исполнение	с защитой от излома
Количество проводов	1
Материал	PA
Материал корпуса	PA
Материал резьбового соединения	PA
Материал уплотнения	EPDM (Резьбовые элементы)
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	Байонетный зажим В из пластика

Кабельный ввод - HC-B-GB-M32-PLRBK - 1414662

Технические данные

Общие сведения

Цвет	черный
------	--------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------