

Верхняя часть корпуса - ME 12,5 OT-MSTBO SET - 2907428

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Установочный корпус, длина: 99 мм, Верхняя часть корпуса, цвет: зеленый, ширина: 12,5 мм, высота: 38,5 мм



Преимущества для Вас

- ✓ Изделие входит в семейство ME
- ✓ Монтаж без инструмента
- ✓ В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
- ✓ Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
- ✓ Варианты подключения
- ✓ Установка на монтажную рейку
- ✓ Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 131517
GTIN	4017918131517
Вес/шт. (без упаковки)	25,940 GRM

Технические данные

Общие сведения

Тип корпуса	Установочный корпус
Материал корпуса	Полиамид
Цвет (RAL)	зеленый (6021)

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности)
---	--

Размеры

Длина	99 мм
Высота	38,5 мм

Верхняя часть корпуса - ME 12,5 OT-MSTBO SET - 2907428

Технические данные

Размеры

Ширина	12,5 мм
Глубина	99 мм

Технические данные

Подключение согласно стандарту	CUL
Номинальное напряжение U_N	300 В
Номинальный ток I_N	12 А
AWG/kcmil	30-12
Индикатор1	CUL1
Полюсов	8

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Содержимое комплекта

Верхняя часть корпуса - ME 12,5 OT-MSTBO GN - 2906814



Установочный корпус, длина: 99 мм, Верхняя часть корпуса, цвет: зеленый, ширина: 12,5 мм, высота: 38,5 мм

Компоненты для проходного монтажа - MSTBO 2,5/ 2-G1L - 1861057



Корпусная часть для печатных плат, полюсов: 2, размер шага: 5 мм, цвет: зеленый, Изделие с боковым расположением выводов

Верхняя часть корпуса - ME 12,5 OT-MSTBO SET - 2907428

Содержимое комплекта

Компоненты для проходного монтажа - MSTBO 2,5/ 2-G1R - 1861044



Корпусная часть для печатных плат, полюсов: 2, размер шага: 5 мм, цвет: зеленый, Изделие с боковым расположением выводов

Разъем печатной платы - MSTBT 2,5/ 2-ST - 1779835



Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 2, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

cUL Recognized / null / null / null / null / null / null / null / null / null / null / null / null / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	D	B	
Номинальное напряжение UN	300 В	250 В	
Номинальный ток IN	10 А	12 А	
мм²/AWG/kcmil	30-12	30-12	

Верхняя часть корпуса - ME 12,5 OT-MSTBO SET - 2907428

Сертификаты

cULus Recognized

