

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# LG8K06Q705

TeSys LG - реверс. пускатель пр. вкл. в кор. -  
0,63...1 А - кат. 380/400 В пер. т.



### Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Наименование изделия	TeSys LG
Краткое название устройства	LG8K
Тип устройства или его аксессуаров	Закрытых DOL реверсивного пускателя
Область применения	Безопасность
Категория применения	AC-3
Состав устройства	Реверсивный контактор Автоматический выключатель
Мощность двигателя, кВт	0.12 кВт в 220/230 V переменный ток 50/60 Гц 0.25 кВт в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц 0.25 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц
Диапазон уставок тепловой защиты	0.63...1 А
Напряжение цепи управления	380/400 V пер. ток 50/60 Hz
Тип управления	2-позиционный переключатель начало черный I-II Кнопка остановить черный O Кнопка с грибовидной головкой аварийной остановки красный

### Дополнительные характеристики

Количество вводов кабеля	4 вход кабеля: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 верх 4 вход кабеля: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 низ
Ширина	175 мм
Высота	165 мм
Глубина	146 мм
Масса продукта	1.64 кг

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60204-1 IEC 60947-4-1
Материал	Поликарбонат
Степень защиты IP	IP55 для шкафа в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK07 в соответствии с IEC 60529
Характеристики окружающей среды	Стандартные условия эксплуатации

## Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)

Соответствует - с 0832 - Декларация о соответствии Schneider Electric

 [Декларация о соответствии Schneider Electric](#)

Регламент REACH

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

[Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.](#)

## Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки