

## Сенсорная панель - ВТР 2102W - 1046667

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Рисунок аналогичный


Сенсорная панель с 25.9 см / 10.2" TFT-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 800 x 480 Пиксел (WVGA), 262144 цветов, Arm9™ i.MX28, 454 МГц, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Тип А, 1x USB 2.0, Тип В, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 6.0 и прикладное ПО: Visu+. (шинная система: без)

### Преимущества для Вас

- ✓ Visu+ RT стандартно интегрировано во все устройства ВТР 2000
- ✓ Подключение к любым важным системам управления благодаря широкой поддержке драйверов
- ✓ Разработано для базовых приложений в привлекательном соотношении цены-качества
- ✓ 3 размера дисплеев в формате 16:9



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 0 5 5 6 2 6 6 4 4 1 0 3
GTIN	4055626644103
Вес/шт. (без упаковки)	900,000 GRM

### Технические данные

#### Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
--------------------	--

#### Размеры

Габаритные размеры, ширина, высота, глубина	268 мм x 190 мм x 5 мм (Размеры передней панели)
Установочные размеры, ширина, высота, глубина	256 мм x 178 мм x 33 мм (Установочный размер)

#### Дисплей

Дисплей	25.9 см / 10.2" TFT
Разрешение дисплея	800 x 480 Пиксел (WVGA)
Сенсорная технология	аналогово-резистивные (полиэфир)
Яркость	300 кд/м <sup>2</sup> , стандарт (возможна регулировка)

# Сенсорная панель - ВТР 2102W - 1046667

## Технические данные

### Дисплей

Фоновая подсветка	СИД
Фоновая подсветка MTBF	20000 ч
Цвета	262144 цветов
Угол считывания слева	65 °
Угол считывания справа	65 °
Угол считывания сверху	45 °
Угол считывания снизу	65 °

### Характеристики компьютера

Процессор	Arm9™ i.MX28, 454 МГц
Операционная система	Windows® CE 6.0
Прикладное ПО	Visu+
Оперативная память (ОЗУ)	128 MB DDR2 SDRAM
Память для данных	Flash, 512 MB
Сеть	1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45
Интерфейсы	2x COM (RS-232/422/485)
	1x USB 2.0, Тип А
	1x USB 2.0, Тип В
Шинная система	без
Гнезда	1x SD

### Общие сведения

Материал корпуса	Пластмасса
Тип монтажа	Фронтальное встраивание
Масса	900 г

### Окружающие условия

Степень защиты	IP66 (спереди), IP20 (сзади)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	0 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 85 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	10 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка)	10 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Вибрация (при эксплуатации)	DIN EN 60068-2-6
Ударопрочность	DIN EN 60068-2-27

### Питание устройства

Потребляемый ток, типовой	0,3 А
Блок питания	24 В DC ±15 %

### Стандарты и предписания

Ударопрочность	DIN EN 60068-2-27
Вибрация (при эксплуатации)	DIN EN 60068-2-6

### Environmental Product Compliance

## Сенсорная панель - ВТР 2102W - 1046667

### Технические данные

#### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
--	----------------