



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVC1
Тип устройства или его аксессуаров	Монолитный маяк с готовой разводкой
Маяк или блок световой сигнализации	3 блока световой сигнализации
Звуковая сигнализация	Сирена
Монтажный диаметр	100 мм
Наименование компонента	XVC
Источник света	Зеленый Светодиодная лампа ровное свечение или мигание сигнализация Оранжевый Светодиодная лампа ровное свечение или мигание сигнализация Красный Светодиодная лампа ровное свечение или мигание сигнализация
[Us] номинальное напряжение питания	24 В
Тип питания	Пер. ток
Уровень шума	0...102 дБ (непрерывный или прерывистый звук) при 1 м

Дополнительные характеристики

Материал	Блок с подсветкой : поликарбонат Базовый блок : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Верхняя крышка : PBT + ABS (UL94-V0)
Монтаж изделия	На основании
Сечение кабеля	0.33 мм ² 0.83 мм ²
Калибр AWG	AWG 18 AWG 22
Длина кабеля	500 мм
Маркировка	CE
[U _{imp}] номинальное импульсное допустимое напряжение	0.8 кВ
Потребляемый ток	660 мА
Частота мигания	0.7...3 Гц
Масса продукта	1.98 кг

Высота	449 мм
--------	--------

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-4
Сертификация продукта	UL
Защитное исполнение	TC
Температура окружающей среды при хранении	-35...70 °C
Рабочая температура окружающей среды	-20...50 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с EN/IEC 61140
Степень защиты IP	IP54 в соответствии с EN/IEC 60529

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0808 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---