

Модуль для контактов - VC-D2-BU30-PE-R - 1884791

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Держатель гнездовых контактов, для катанных обжимных контактов, исполнение VC 2, 30-полюсный + PE

Преимущества для Вас

- ✓ В зависимости от типоразмера корпуса VC 1 - VC 4 поставляются изделия с 15, 30, 50 или 65 контактами
- ✓ Типы контактов соответствуют требованиям МЭК 60352 / DIN EN 60352
- ✓ Каждый держатель дополнительно оснащается двумя PE-контактами с опережающим подключением
- ✓ Штыревые и гнездовые контакты применяются как во вставной, так и в приборной части
- ✓ Электрические параметры подключения 250 В / 10 А соответствуют характеристикам компонентов серии HEAVYCON DD

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 164867
GTIN	4017918164867
Вес/шт. (без упаковки)	41,360 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Электрические характеристики

Расчетное напряжение	250 В
Расчетное напряжение (III/3)	250 В
Расчетный ток	10 А
	10 А
Расчетное импульсное напряжение	4 кВ
Вид при установке	30+PE

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C
---	-------------------

Модуль для контактов - VC-D2-BU30-PE-R - 1884791

Технические данные

Механические характеристики

Сечение проводников	0,14 мм ² ... 1,5 мм ² (гибкий)
Сечение AWG	22 ... 16
Длина зачищенной части одной жилы	8 мм
Диаметр контакта	1,6 мм
Сечение гибкого проводника макс.	1,5 мм ²
Циклы установки	>= 500

Общие сведения

Указание	Штекерный соединитель предназначен только для кабелей маломощных цепей.
Размер	VC2
Серия	VC-D
Способ подключения	Обжим
Тип контакта	катаные
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Степень загрязнения	2

Данные о материале

Материал, контакт	CuZn
Материал, контактная поверхность	с серебряным покрытием
Материал, держатель контакта	PA-GF

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Модуль для контактов - VC-D2-BU30-PE-R - 1884791

Сертификаты

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
Номинальное напряжение UN		250 В	
Номинальный ток IN		4 А	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
Номинальное напряжение UN		250 В	
Номинальный ток IN		4 А	

EAC		B.01742
-----	--	---------

cULus Recognized	
------------------	---