



Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XC
Название серии	Стандартный формат
Тип устройства или его аксессуаров	Рычаг концевого выключателя
Краткое название устройства	ZCY
Совместимость изделий	XCKD XCKP XCKT XCMD
Соответствующая головка	ZCE01 ZCE05
Движение рабочей головки	Поворотный
Тип рукоятки	Рычаг с роликом пруж. возврат металл (установленный на шарикоподшипнике)
Траектории	24/31 mm для XCMD 29/36 mm для XCKD 29/36 mm для XCKP 29/36 mm для XCKT
Тип подвода	Подвод сбоку

Дополнительные характеристики

Активация выключателя	30° кулачком
Прямое размыкание	C

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Характеристики окружающей среды	Стандартные условия эксплуатации

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0851 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---