



### Основные характеристики

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Диапазон                     | OptiLine     |
| Система монтажа кабелей      | Мини-канал   |
| Тип изделия или компонента   | Внешний угол |
| Совместимость продуктов      | Мини-канал   |
| Совместимость серий продукта | OptiLine     |

### Дополнительные характеристики

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Материал шинопровода            | Пластиковый                   |
| Цвет                            | Металлический алюминиевый     |
| Размер шинопровода              | 12 x 20 мм                    |
| Монтаж                          | Устанавливается защелкиванием |
| Тип покрытия                    | Окрашенный                    |
| Характеристики окружающей среды | Не содержащий галогенов       |
| Материал                        | PC/ABS                        |
| Инструкция по утилизации        | Комплект из 10 шт.            |
| Рабочая температура             | -15...60 °C                   |
| Длина                           | 36 мм                         |
| Высота                          | 22 мм                         |
| Ширина                          | 36 мм                         |

### Условия эксплуатации

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Стандарты         | 73/23/EEC<br>EN 50085-1 : 2005<br>EN 50085-2-1 : 2006 |
| Степень защиты IP | IP40                                                  |
| Степень защиты IK | IK06                                                  |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1826 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br><a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.                                                           |

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Инструкция по утилизации продукта

Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки