



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony серия K
Тип устройства или его аксессуаров	Рабочая головка кулачкового выключателя
Наименование компонента	KAX
Совместимость продукта	Устройства 12 и 20 А для монтажа на лицевой панели посредством отверстие Ø 22 мм
Тип головки кулачкового выключателя	С окантовкой Ø 28,5 мм, металлический
Тип рукоятки	Ключ Ключ 455
Блокировка поворотной рукоятки навесным замком	Без
Представление условных обозначений	С матовый черный экспликация
Угол переключения	60 °

Дополнительные характеристики

Механическая износостойкость	1000000 циклы
Общая ширина CAD	29 мм
Общая высота CAD	29 мм
Общая высота CAD	21 мм
Масса продукта	0.065 кг

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TC
Рабочая температура окружающей среды	-25...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Ударопрочность	30 гп в соответствии с IEC 68-2-27
Виброустойчивость	5 гп, 10...150 Гц в соответствии с IEC 68-2-6
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 529 IP65 в соответствии с NF C 20-010

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---