

Подсоединение к системе - RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT/M - 2906992

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Адаптер V8 для 8 оснований реле RIF-1, управление: Системная кабельная разводка выходных плат ПЛК, Подключение 1: Зажимы Push-in 4x, Подключение 2: IDC/FLK штыревой разъем 1x 14-полюсн., Подключение 3: Штекерное подключение, количество каналов: 8, логич. схемы управления: minusschaltend

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 155326
GTIN	4055626155326
Вес/шт. (без упаковки)	101,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	128 мм
Высота	101 мм
Глубина	75 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 70 °C

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	30 В DC
Макс. допустимый ток (на ответвление)	1 А (на каждую цепь передачи сигналов управления)
Макс. допустимый ток (раздельное питание)	3 А
Полюсов	14
Индикатор состояния	желтый светодиод/на канал
Монтажное положение	на выбор
Указания по монтажу	установка на 8 релейных блоков RIFLINE complete RIF-1
Степень защиты	IP20

Подсоединение к системе - RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT/M - 2906992

Технические данные

Данные по подключению Подключение 1

Наименование, подключение	Питание
Тип подключения	Зажимы Push-in
Длина снятия изоляции	10 мм
Сечение жесткого провода	0,2 мм² ... 1,5 мм²
Сечение гибкого провода	0,2 мм² ... 1,5 мм²
Сечение проводника AWG	24 ... 16
Количество точек подключения	4

Данные по подключению Подключение 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	IDC/FLK штыревой разъем
Количество точек подключения	1
Полюсов	14
Размер шага	2,54 мм

Данные по подключению Подключение 3

Тип подключения	Штекерное подключение
-----------------	-----------------------

Поддерживаемые устройства управления

Управление	ABB S800 I/O
- подходящие платы ввода-вывода	DO814
	DO818
Управление	YOKOGAWA CS3000 CentumVP
- подходящие платы ввода-вывода	ADV551
	ADV561
Управление	YOKOGAWA STARDOM
- подходящие платы ввода-вывода	NFDV551
	NFDV561
Управление	mitsubishi MELSEC Q
- подходящие платы ввода-вывода	QX41
	QX41-S1
	QX42
	QX42-S1
	QH42P
Управление	mitsubishi MELSEC L
- подходящие платы ввода-вывода	LX41C4
	LX42C4

Стандарты и предписания

Наименование	Воздушные пути и пути утечки
Стандарты / нормативные документы	МЭК 60664
	DIN EN 50178
Расчетное напряжение изоляции	63 В DC

Подсоединение к системе - RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT/M - 2906992

Технические данные

Стандарты и предписания

Расчетное импульсное напряжение	0,6 кВ (Функциональная изоляция)
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II
UL, США	UL 508 Recognized
CSA	CSA-C22.2 No. 14-13
	CSA-C22.2 No. 158-10

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	2607057
Номинальное напряжение UN		24 В	

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Номинальное напряжение UN		24 В	
Номинальный ток IN		1 А	

Подсоединение к системе - RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT/M - 2906992

Сертификаты

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Номинальное напряжение UN		24 В	
Номинальный ток IN		1 А	

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------

cULus Recognized	
------------------	---