

Технические характеристики продукта

Характеристики

XSDC607139LD

Датчик приближения 80x80x40 - пластик - S
40мм - 24...240В переменный ток



Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XS
Название серии	Общего назначения
Тип датчика	Бесконтактный индуктивный датчик
Наименование датчика	XSD
Конструкция датчика	Форма 80 x 40 x 40
Размер	40 mm
Тип корпуса	Фиксированный
Материал шкафа	Пластиковый
Тип выходного сигнала	Дискретный
Способ электромонтажа	2-проводн.
[Sn] номинальная дальность обнаружения	60 мм
Функция дискретного выхода	1 Н.О.
Электрическое соединение	Винтовые зажимы
[Us] номинальное напряжение сети	Постоянный ток
Степень защиты IP	IP67

Дополнительные характеристики

Поверхность обнаружения	Фронтальный
Возможность скрытого монтажа датчика	Не для скрытого монтажа
Материал	Пластик
Материал передней панели	Пластиковый
Тип выходной цепи	Пост. ток
Кабельный ввод	1 ввод с резьбой под кабельный сальник Pg 13,5
Коммутационная способность, мА	1.5...100 мА
Частота коммутации	<= 20 Hz
Маркировка	CE

Глубина	40 мм
Высота	100 мм
Ширина	80 мм

Условия эксплуатации

Сертификация продукта	CCC
Рабочая температура окружающей среды	-40...70 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1136 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации Информация о конце срока службы

XSDC607139LD ##### ## ##### #:

	##### XS XS8D1A1MAU20 ##### ## ###-## 1
	##### XSZBD10 ##### ## XC-D ###-## 1
	##### XZCC20FDM30B ##### 3 pin 1/2 20UNF ###-## 1

#: ##### | ### #: 30 ##### 2006