


## Кабельный ввод - G-INS-PG7-M68N-PNES-LG - 1424485

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 3 мм ... 6,5 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: Pg7, цвет: светло-серый, RAL 7035

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 055626 373157
GTIN	4055626373157
Вес/шт. (без упаковки)	3,600 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Длина	32 мм
Раствор ключа - накидная гайка	15 мм
Раствор ключа патрубков	15 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	17,1 мм
Длина, резьба	8 мм
Диаметр проходного отверстия	12,6 мм ... 12,7 мм
Наружный диаметр кабеля	3 мм ... 6,5 мм
	4 мм ... 6 мм (при UL 514 B)

#### Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 100 °C (статическая)

#### Общие сведения

Количество проводов	1
Материал резьбового соединения	PA
Материал кабельного сальника	Неопрен
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
	V2 (Корпус)
Экранирован.	нет

# Кабельный ввод - G-INS-PG7-M68N-PNES-LG - 1424485

## Технические данные

### Общие сведения

Тип резьбы, сторона подключения	Pg7
	Pg7
Момент затяжки	1,5 Нм (Патрубки: EN 62444)
	1,5 Нм (Патрубки: EN 62444)
	2 Нм (при UL514 В: накидная гайка)
Цвет	светло-серый, RAL 7035
Указания по монтажу	1) смонтировать штуцер резьбового соединения в корпусе с корректным моментом затяжки 2) ввести проводник 3) затянуть накидную гайку с корректным моментом затяжки
Производитель	BIMED
Обозначение изготовителя	BS-11

### Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

## Сертификаты

### Сертификаты

#### Сертификаты

CSA / UL Recognized

#### Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

CSA		<a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a>	115116
-----	---	---	--------

UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	E199260
---------------	---	---	---------