

Y-разветвитель - SAC-8PY-MY/M-FD SH - 1410630

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Y-разветвитель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-полюсн., экранирован., Штекеры прямое M12 SPEEDCON, Y-кодирование, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, с механическим ключом D-типа и Штекеры прямое M12 SPEEDCON, A-кодирование, Power with Ethernet (PWE), Резьбовой штекер M12 с кодировкой A и гнездо M12, неповоротное

Преимущества для Вас

- ✓ Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
- ✓ Надежная передача сигналов - экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок
- ✓ Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 924719
GTIN	4046356924719
Вес/шт. (без упаковки)	43,300 GRM

Технические данные

Размеры

Расстояние между центрами	21 мм
---------------------------	-------

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 80 °C (вилка / розетка)
Степень защиты	IP67

Общие сведения

Расчетный ток при 40 °C	4 A (Соединение активно)
	0,5 A (Данные)
Расчетное напряжение	30 В AC (Питание и данные)
	30 В DC (Питание и данные)
Полюсов	8
Цвет области ручки	черный

Y-разветвитель - SAC-8PY-MY/M-FD SH - 1410630

Технические данные

Общие сведения

Сопротивление изоляции	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Кодирование	Y - комбинированный
Стандарты/нормативные документы	Разъем M12 МЭК 61076-2-101
Тип сигнала/категория	Ethernet Hybrid CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с
Индикатор состояния	Нет
Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3
Циклы установки	≥ 100
Момент затяжки	0,4 Нм (Разъем M12)

Материал

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Материал, контакт	CuZn
Материал, контактная поверхность	Ni/Au
Материал корпуса ручки	TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий
Материал накатанной гайки	Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием
Материал уплотнения	NBR
Дополнительные данные о материале	PP (Держатель контактов с кодировкой Y для передачи данных)
	PA 6.6 (Держатель контактов с кодировкой Y для передачи питания)
	TPE-U (Держатель контактов A-кодирование)
	TPE-U (Держатель контактов D-кодирование)

Стандарты и предписания

Обозначение стандарта	Разъем M12
Стандарты / нормативные документы	МЭК 61076-2-101
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
--	----------------