

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E IOL DI8 M12 6P - 2702658

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Устройство ввода цифрового сигнала Axioline E посредством IO-Link в пластиковом корпусе, порт A IO-Link и восемь входов, 24 В DC, 4-проводная схема, разъемы для быстрого подключения M12

Описание изделия

Устройство ввода цифрового сигнала Axioline E подключается к ведущему устройству IO-Link через порт A IO-Link. Устройство служит для обработки цифровых сигналов посредством IO-Link. При помощи ведущего устройства IO-Link возможно использование в пределах различных сетей.

Преимущества для Вас

- ✓
- ✓ Порт типа A
- ✓ Спецификация IO-Link V1.1.2
- ✓ Подключение до восьми входов при помощи штекерных соединителей M12 (кодировка A, 5-контактный)
- ✓ Индикаторы состояния и диагностики
- ✓ Защита от короткого замыкания и перегрузки цепи питания датчика
- ✓ Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
- ✓ Степень защиты IP65/67



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 279671
GTIN	4055626279671
Вес/шт. (без упаковки)	299,000 GRM

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса A, см. декларацию производителя в разделе загрузки
--------------------	--

Размеры

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E IOL DI8 M12 6P - 2702658

Технические данные

Размеры

Ширина	60 мм
Высота	141 мм
Глубина	20 мм
Указание по размерам	Высота с учетом крепежных петель составляет 170 мм. Глубина с учетом штекера составляет 30 мм.

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 70 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	5 % ... 95 %
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка)	5 % ... 95 %
Давление воздуха (эксплуатации)	70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Давление воздуха (хранение / транспортировка)	70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Степень защиты	IP65/IP67

Цифровые входы

Описание входа	EN 61131-2 Тип 1 и 3
Тип подключения	Штекерный соединитель M12
Способ подключения	4-проводная схема
Количество входов	8
Наименование защиты	Защита от перегрузки, защита цепей питания датчика от короткого замыкания
	Защита входов от перепутывания полярности
Время фильтрации (входной фильтр)	1 мс
Диапазон входных напряжений, сигнал "0"	-3 В ... 5 В DC
Диапазон входных напряжений, сигнал "1"	11 В DC ... 30 В DC
Номинальный входной ток при U_{IN}	тип. 2,4 мА

Общие сведения

Материал корпуса	Pocan®
Тип монтажа	Настенный монтаж
Вес нетто	299 г

Разделение потенциалов

Испытательный участок	Питание 24 В / FE 500 В AC 50 Гц 1 мин.
-----------------------	---

Стандарты и предписания

Механические испытания	Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 5г
	Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 30г, продолжительность 11 мс, ударный импульс полусинусоида
	Продолжительная ударная нагрузка согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 10г
Степень защиты	III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E IOL DI8 M12 6P - 2702658

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»