

Клеммная коробка - E PX A 250X255X121 - 0899316

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Клеммная коробка, материал: Усиленный стекловолокном полиэфир, с добавлением графита, черный, 250 мм x 255 мм x 121 мм, тип замка: навинчиваемая крышка

На рисунке показано похожее изделие



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 275857
GTIN	4055626275857
Вес/шт. (без упаковки)	99,990 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Конструкция	Взрывобезопасные полые корпуса с крышкой
Указание	Подготовлено для установки монтажной рейки напрямую
Цвет	черный
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Прямой монтаж на шину	да
Используемый тип несущей рейки	NS 35

Размеры

Ширина	250 мм
Высота	255 мм
Глубина	121 мм
Ширина зазора, макс. длина несущей рейки	238 мм
Макс. длина монтажа	217 мм

Общие сведения

Клеммная коробка - E PX A 250X255X121 - 0899316

Технические данные

Общие сведения

Материал корпуса	Усиленный стекловолокном полиэфир, с добавлением графита
Крепление крышки	навинчиваемая крышка
Указание	Винты с комбинированным шлицем
Крепежное устройство	Внешние крепежные петли опциональны
	интегрированное глухое отверстие
Материал, уплотнение	Силикон
Составная часть	без галогенов

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP66
Степень защиты	II
Степень защиты (IK)	7,00 Дж EN 60079-0
Температура в рабочих условиях	-55 °C ... 127 °C

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	EN 60079-0
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений