




### Основные характеристики

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Категория - аксессуар/отдельная деталь | Принадлежности для укладки кабеля     |
| Тип аксессуара/отдельной детали        | Разъемы с выполненным электромонтажом |
| Название серии                         | Общего назначения                     |

### Дополнительные характеристики

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Электрическое соединение            | M8, 3 pins straight female connector |
| Крепеж кабельного разъема           | Привинчиваемый                       |
| Материал кольца                     | Металлический                        |
| Светодиодный индикатор состояния    | Без                                  |
| Длина кабеля                        | 5 м                                  |
| Внешний диаметр кабеля              | 5.2 мм                               |
| Состав кабеля                       | 3 x 0,34 мм <sup>2</sup>             |
| Материал изоляции провода           | PUR                                  |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 60 V пер. ток<br>75 V пост. ток      |
| [In] номинальный ток                | 4 A                                  |
| Сопротивление контакта              | 5000 мкОм                            |
| Сопротивление изоляции              | 1 ГОм                                |
| Масса продукта                      | 0.12 кг                              |

### Условия эксплуатации

|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Степень защиты IP                    | IP65<br>IP67<br>IP69K                           |
| Сертификация продукта                | cULus                                           |
| Рабочая температура окружающей среды | -40...80 °C (статический)<br>-5...80 °C (изгиб) |

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Температура окружающей среды при хранении | -40...80 °C |
|-------------------------------------------|-------------|

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                            |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0649 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br><a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>                      |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br><a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                                                 |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Доступно<br><a href="#">Информация о конце срока службы</a>                                                                                                |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|