

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# VDIP181546050

Actassi CL-MNC5e патч-корд U/UTP 4P, категория 5E, 155 МГц, LSZH, 5 м, серый



### Основные характеристики

Серия	Actassi
Изделие	Патчкорд
Цвет	Grey : patchcord
Количество в одном комплекте	1
Тип экрана кабеля	U/UTP
Оборудование в комплекте	Grey coloured clips Green coloured clips Red coloured clips

### Дополнительные характеристики


Совместимость продукта	Цветные зажимы желтый Цветные зажимы синий Цветные зажимы красный Цветные зажимы зеленый
Длина кабеля	0...5 m
Тип сети обмена данными	10GBASE-T
Тип разъема	RJ45
Категория сети обмена данными	5e
Частота передачи	155 МГц
AWG	AWG 24
Входной импеданс	100 Ohm
Материал	Неизолированная медь : проводник PE (полиэтилен) : Изоляция провода
Targeted region	Europe

### Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха в месте монтажа	0...50 °C
Рабочая температура окружающей среды	-20...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-20...60 °C
Термостойкость	60 °C
Сертификация	Delta

Стандарты	ISO/МЭК 11801:2011 Ed.2.2 EN 50173 Ed.3 EIA/TIA-568-C.2 IEC 61935-2
Характеристики окружающей среды	LSZH (малодымный с нулевым содержанием галогенов) кожух

### Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1144 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <b>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</b>
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---