



Основные характеристики

Диапазон	Linerger
Название продукта	Linerger TA
Степень защиты IP	IP20
Тип устройства или его аксессуаров	Вспомогательный шинопровод
Number of tap-off outlets	166 tap-off points with Faston connectors per linear meter
Поставляемое оборудование	4 латунных проводника с точкой отвода 1 боковой хомут 2 хомута Изоляционный канал
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.

Дополнительные характеристики

Описание полюсов	4P
Номинальное напряжение	230 В
Руководство по установке	Вертикальная ориентация, рабочее положение: боковой
Описание установки	Канал ячейки - ширина 300 mm
[Ui] номинальное напряжение изоляции	660 test3
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	32 A
Длина	1755 mm
Высота	85 mm
Ширина	50 mm
Масса продукта	1.62 кг
Цвет	Светло-серый RAL 7035

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
-----------	----------------------------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---