Корпус для электроники - UEG 30/2 - 2790240

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

На рисунке показана модель UEG 30/1

Корпус для электронных устройств в сборе, для двух печатных плат, с 8 винтовыми клеммами или плоскими штекерами на каждой стороне

Преимущества для Вас

- Для лабораторных образцов и компактных устройств поставляются универсальные печатные платы P1-UEG...
- Экономичность серийного изготовления благодаря возможности машинной пайки базового элемента и смонтированной печатной платы
- До 16 разъемов на двух ярусах
- Возможность монтажа на всех имеющихся на рынке несущих рейках NS 35/7,5 или NS 35/15
- Возможность встраивания в корпус одной или двух печатных плат
- Рациональный монтаж благодаря возможности защелкивания частей корпуса

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	4 017918 072315
GTIN	4017918072315
Вес/шт. (без упаковки)	63,900 GRM

Технические данные

Общие сведения

Тип корпуса	Корпус в сборе
Материал корпуса	Полиамид (PA 6.6)
Цвет (RAL)	зеленый

Окружающие условия

Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при монтаже)	-5 °C ... 100 °C

Корпус для электроники - UEG 30/2 - 2790240

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности)

Размеры

Высота	70 мм
Ширина	30 мм
Размер шага	5 мм
Глубина	79,5 мм

Технические данные

Рассеиваемая мощность, при установке без промежутка	4 Вт
Рассеиваемая мощность при установке с промежутком 20 мм	7,2 Вт
Полюсов	16

Характеристики клемм

Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм²
Сечение жесткого проводника макс.	4 мм²
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм²
Сечение гибкого проводника макс.	2,5 мм²
Сечение провода AWG мин.	24
Сечение провода AWG макс.	12
Длина снятия изоляции	8 мм

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Корпус для электроники - UEG 30/2 - 2790240

Сертификаты

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 240868

EAC		B.01742

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19770427

	D	B
Номинальное напряжение UN	300 В	300 В
Номинальный ток IN	10 A	10 A
мм²/AWG/kcmil	30-12	30-12

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com