Технические характеристики продукта
Характеристики

WB1EA595
Катушка для контактора CV1 199-220B DC/214-245B AC

Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Тип устройства или его аксессуаров	Катушка контактора
Совместимость серий продукта	TeSys CV1BF контактор TeSys CV3BF контактор
Тип цепи управления	Пер. ток Пост. ток
Тип катушки	Низкое потребление
Напряжение цепи управления	220 V пост. ток 220...240 V пер. ток 50...400 Hz

Дополнительные характеристики

Пределы напряжения цепи управления	0,85...1,1 Uc в 55 °C находится в состоянии работы 50...400 Hz 0,85...1,1 Uc в 55 °C находится в состоянии работы
Среднее сопротивление	418.2 Ом в 20 °C
Потребляемая мощность при срабатывании	85...180 ВА в 20 °C 50...400 Hz
Пусковая мощность, Вт	70...150 W at 20 °C
Потребляемая мощность при удержании, Вт	0.25...0.7 W at 20 °C
Время срабатывания	9 ms sealed
Механическая износостойкость	1200000 циклы
Рабочая частота	<= 120 цикл/м при <= 55 °C
Масса продукта	0,18 кг

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0801 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки