



Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Заднее присоединение
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуары присоединений
Совместимость серий продукта	Masterpact - Masterpact NW Masterpact - Masterpact NW Masterpact - Masterpact NW Masterpact - Masterpact NW Masterpact - Masterpact NW
Описание полюсов	3P
[In] номинальный ток	800 A H1 выдвижной 800 A H2 выдвижной 800 A H3 выдвижной 800 A L1 выдвижной 1000 A H1 выдвижной 1000 A H2 выдвижной 1000 A H3 выдвижной 1000 A L1 выдвижной 1250 A H1 выдвижной 1250 A H2 выдвижной 1250 A H3 выдвижной 1600 A H1 выдвижной 1600 A H2 выдвижной 1600 A H3 выдвижной 800 A H1 закрепленный 800 A H2 закрепленный 800 A H3 закрепленный 800 A L1 закрепленный 1000 A H1 закрепленный 1000 A H2 закрепленный 1000 A H3 закрепленный 1000 A L1 закрепленный 1250 A H1 закрепленный 1250 A H2 закрепленный 1250 A H3 закрепленный 1600 A H1 закрепленный 1600 A H2 закрепленный 1600 A H3 закрепленный 1600 A N1 закрепленный 1600 A N1 выдвижной 1600 A L1 выдвижной 800 A N1 выдвижной 800 A H2A выдвижной 1000 A N1 выдвижной 1000 A H2A выдвижной

1250 A N1 выдвижной
 1250 A H2A выдвижной
 1250 A L1 выдвижной
 1600 A H2A выдвижной
 2000 A N1 выдвижной
 2000 A H1 выдвижной
 2000 A H2 выдвижной
 2000 A H2A выдвижной
 800 A N1 закрепленный
 800 A H2A закрепленный
 800 A H10 закрепленный
 800 A H1b закрепленный
 800 A N2 закрепленный
 1000 A N1 закрепленный
 1000 A H2A закрепленный
 1000 A H10 закрепленный
 1000 A H1b закрепленный
 1000 A N2 закрепленный
 1250 A N1 закрепленный
 1250 A H2A закрепленный
 1250 A H10 закрепленный
 1250 A L1 закрепленный
 1250 A H1b закрепленный
 1250 A N2 закрепленный
 1600 A H2A закрепленный
 1600 A H10 закрепленный
 1600 A H1T закрепленный
 1600 A L1 закрепленный
 1600 A H1b закрепленный
 1600 A N2 закрепленный
 2000 A N1 закрепленный
 2000 A H1 закрепленный
 2000 A H2 закрепленный
 2000 A H2A закрепленный
 2000 A H10 закрепленный
 2000 A H1T закрепленный
 2000 A L1 закрепленный
 2000 A H1b закрепленный
 2000 A N2 закрепленный
 2000 A H3 закрепленный
 2000 A N2 выдвижной

Дополнительные характеристики

Местоположение подключения	Сзади
Тип присоединения	Горизонт. Вертикальный
Шаг соединения	115 мм

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---