



### Основные характеристики

|                                    |                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон                           | Unica                                                                      |
| Область применения                 | Монтаж                                                                     |
| Тип устройства или его аксессуаров | Рамка                                                                      |
| Наименование                       | Unica Quadro                                                               |
| Количество мест                    | 4-постовая горизонтальная ориентация<br>4-постовая вертикальная ориентация |
| Монтаж                             | Защёлкивание                                                               |
| Оттенок цвета накладки             | Цитрусовый                                                                 |

### Дополнительные характеристики

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Материал                  | ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) рамка      |
| Стандарты                 | EN 60669-1                                    |
| Высота                    | 87 мм                                         |
| Ширина                    | 300 мм                                        |
| Глубина                   | 14 мм                                         |
| Расстояние между центрами | 71 мм                                         |
| Масса продукта            | 0.049 кг                                      |
| Сегмент рынка             | Рынок жилья<br>Малые коммерческие предприятия |

### Условия эксплуатации

|                                 |                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Степень защиты IK               | IK01                                                                                   |
| Степень защиты IP               | IP20                                                                                   |
| Характеристики окружающей среды | Ацетон<br>Спирт<br>Аммиак<br>Белизна<br>Жидкое мыло<br>Масло<br>Бензин<br>Стойкий к УФ |

Вопросы сохранности окружающей среды

Не содержащий галогенов

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу

Продукт категории Green Premium

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)

Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric

 [Декларация о соответствии Schneider Electric](#)

Регламент REACh

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

[Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.](#)

Экологический профиль продукта

Доступно

 [Экологический профиль продукта](#)

Инструкция по утилизации продукта

Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки