



Основные характеристики

Диапазон	Altira
Тип устройства или его аксессуаров	Компьютерная розетка
Комплектация изделия	Механизм с центральной платой
Тип экрана кабеля	STP
Тип информационной розетки	RJ45 - 8 contacts - category 6
Цвет лицевой панели	Полярно-белый (RAL 9003)
Дополнительная информация об электроустановочном изделии	Держатель с табличкой Выдвижная шторка

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	OptiLine 45 OptiLine 70 с Altira адаптером
Протокол порта обмена данными	PoE+ (питание через Ethernet)
Количество модулей	2 модуля
Назначение изделия	Рама крепления Altira Напольный шкаф Duct
Совместимость изделий	Actassi S-One
Количество розеток	1
Разводка проводов	Экранированная витая пара
Присоединения	Клеммы с прорезанием изоляции
Маркировка	Цветовая кодировка
Направление установки	Прямой
Тип монтажа	Скрытый
Способ установки	By clips for shield : Защёлкивание
Тип покрытия	Необработанная
Высота	45 мм
Ширина	45 мм
Глубина	45 мм

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень защиты IK	IK02
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель Перекись водорода (H2O2)
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
Сертификация	Проверено в ЕС в соответствии с VDIB177x6Vu для разъем
Стандарты	Соответствующий RoHS EN 60529 EN 62262 ISO/IEC 11801 Ed.2.2 : 2011 МЭК 60603-7-5 : 2010

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1209 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---