

Распределительная панель - CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - 1422978

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Коммутационная панель 19", IP20, с 24 местами монтажа на выбор для модулей подключения кабеля RJ45, соединительных модулей RJ45, LC-Duplex, SC-Simplex и MPO, средне-серый



Коммутационная панель 19" для
24 вставок

Преимущества для Вас

- ✓ подготовка без специального инструмента
- ✓ Встроенный кронштейн для кабелей
- ✓ Прочная конструкция
- ✓ интегрированная схема заземления в комплекте
- ✓ Крепежный набор в комплекте
- ✓ Маркировочное окно со сменными маркировочными полосами
- ✓ высокая плотность монтажа
- ✓ с возм. индивидуального оснащения вставками RJ45 или LWL



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	
GTIN	4055626319926
Вес/шт. (без упаковки)	808,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Количество гнезд	24
Вид при установке	RJ45
Тип подключения	Быстрое подключение
Цвет	серый
Тип монтажа	19"-стойка

Распределительная панель - CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - 1422978

Технические данные

Механические характеристики

Сопротивление изоляции	согласно МЭК 61010-1
Степень защиты	IP20
Типоразмер корпуса	1
Количество подключаемых кабелей	24

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	5 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (при монтаже)	-25 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-5 °C ... 55 °C
Степень защиты	IP20

Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	PC-GF
Материал	оцинкованная сталь
Глубина	83,4 мм
Высота	43,6 мм

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Ударопрочность	Время ускорения 30 м/с ² во всех 6 направлениях

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»