

Технические характеристики продукта

Характеристики

ZCKJ4

Корпус конц. выключ. ZCKJ - фикс. - без диспл.
- 2 перекидн. - безынерц. - Pg13



Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XC
Название серии	Стандартный формат
Тип устройства или его аксессуаров	Корпус концевого выключателя
Краткое название устройства	ZCKJ
Тип корпуса	Фиксированный
Совместимость изделий	XCKJ
Соответствующая головка	ZCKE05 ZCKE21 ZCKE23 ZCKE61 ZCKE619 ZCKE62 ZCKE629 ZCKE66 ZCKE67
Материал корпуса	Металлический
Кабельный ввод	1 ввод с резьбой под кабельный сальник Pg 13,5
Количество полюсов	2
Тип контактов	2 переключающ.
Работа контактов	Мгновенное действие
Кол-во шагов	2 последовательный
Материал контактов	Посеребренные контакты

Дополнительные характеристики

Локальный дисплей	Без
Электрическое соединение	Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,75...2 x 1,5 мм²
Прямое размыкание	Без
Мин. скорость активации	0.01 м/мин
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	3 А в 240 V, AC-15, A300 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение A 0.27 А в 250 V, DC-13, Q300 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение A

[Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе	10 A
[Ui] номинальное напряжение изоляции	300 В в соответствии с CSA C22.2 № 14 блок контактов 300 В в соответствии с UL 508 блок контактов 500 В степень загрязнения 3 в соответствии с IEC 60947-1 блок контактов
Контактное сопротивление зажимов	0.25 мОм в соответствии с МЭК 60255-7 категория 3
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ в соответствии с IEC 60664 6 кВ в соответствии с IEC 60947-1
?????? ?? ????????? ?????????	10 A посредством gG картридж предохранитель
Электрическая износостойкость	5000000 циклы, DC-13 120 V, 4 W, производительность: < 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение C 5000000 циклы, DC-13 24 V, 10 W, производительность: < 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение C 5000000 циклы, DC-13 48 V, 7 W, производительность: < 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение C
Ширина	40 мм
Высота	102 мм
Глубина	60 мм
Масса продукта	0.455 кг
Описание зажимов ISO n°1	(11-12)NC (13-14)NO (21-22)NC (23-24)NO

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP66
Степень защиты IK	IK07
Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C для стандартные условия эксплуатации
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Характеристики окружающей среды	Стандартные условия эксплуатации

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1136 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---