

## Панель кабельных вводов - MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - 1415236

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Панель кабельных вводов, количество проводов: 27, длина: 222 мм, ширина: 92 мм, высота: 29,5 мм, наружный диаметр проводника: 13x 10 мм ... 14 мм, цвет: серый

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 039428
GTIN	4055626039428
Вес/шт. (без упаковки)	225,100 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Длина	222 мм
Ширина	92 мм
Высота	29,5 мм
Расстояние между высверленными отверстиями, по горизонтали	62 мм
Расстояние между высверленными отверстиями, по вертикали	194 мм
Наружный диаметр кабеля	13x 10 мм ... 14 мм
	4x 8 мм ... 12 мм
	2x 20 мм ... 26 мм
	4x 5 мм ... 7 мм
	4x 8 мм ... 12 мм

#### Окружающие условия

Степень защиты	IP66 (Минимальная толщина листа $\geq 2,5$ мм)
	IP67 (Минимальная толщина листа $\geq 2,5$ мм)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C

#### Общие сведения

Количество проводов	27
---------------------	----

## Панель кабельных вводов - MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - 1415236

### Технические данные

#### Общие сведения

Материал	TPE-SEBS
	оцинкованная листовая сталь ( )
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Цвет	светло-серый
Момент затяжки	1,5 Нм ... 2 Нм (Крепежные винты)
Указание	вкл. крепежные винты
	Залитая оцинкованная листовая сталь толщиной 2 мм
Указания по монтажу	Крепежный винт M8, момент затяжки 1,5–2,0 Нм, внутренний шестигранник SW5
	Для монтажа используйте входящие в комплект крепежные винты.  Последовательность монтажа: 1) зафиксировать Multigates при помощи входящих в комплект крепежных винтов (соблюдать момент затяжки), 2) проделать отверстие в мембране (отверткой) или срезать верхушку конуса, 3) провести провод (с внешней стороны) через отверстие. Вытянуть обратно провод примерно на 20 мм (для разгрузки от натяжения)

#### Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений