



### Основные характеристики

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Диапазон                           | TeSys                                  |
| Тип устройства или его аксессуаров | Катушка контактора                     |
| Краткое название устройства        | LXD3                                   |
| Тип цепи управления                | Пер. ток 50/60 Гц                      |
| Напряжение цепи управления         | 400 V пер. ток 50/60 Hz                |
| Среднее сопротивление              | 607 Ом в 20 °C                         |
| Индуктивность замкнутого контура   | 33.1 гн                                |
| Совместимость изделий              | LC1D40A...D65A<br>LC1DT60A<br>LC1DT80A |
| Механическая износостойкость       | 6 млн. циклов                          |
| Рабочая частота                    | 3600 цикл/ч в <= 60 °C                 |

### Дополнительные характеристики

|                                          |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технология использования катушек         | Без встроенного модуля защиты от перегрузок                                                                                                                     |
| Пределы напряжения цепи управления       | 0,3...0,6 Ус в 60 °C отпускание 50/60 Hz<br>0,8...1,1 Ус в 60 °C находится в состоянии работы 50 Hz<br>0,85...1,1 Ус в 60 °C находится в состоянии работы 60 Hz |
| Потребляемая мощность при срабатывании   | 160 В·А в 20 °C (cos φ 0.75) 60 Hz<br>160 В·А в 20 °C (cos φ 0.75) 50 Гц                                                                                        |
| Потребляемая мощность при удержании, В·А | 15 В·А в 20 °C (cos φ 0.3) 50 Гц<br>15 В·А в 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz                                                                                            |
| Теплоотдача                              | 4...5 Вт в 50/60 Гц                                                                                                                                             |

### Условия эксплуатации

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Рабочая температура окружающей среды | -5...60 °C |
| Масса продукта                       | 0,07 кг    |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0629 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> Декларация о соответствии Schneider Electric |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Экологический профиль продукта    | Доступно<br> <a href="#">Экологический профиль продукта</a> |
| Инструкция по утилизации продукта | Доступно                                                                                                                                     |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|