

Кабельный наконечник - C-PCI 1,5/2 - 3240064

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Штыревой кабельный наконечник, красный, 0,5 - 1,5 мм², L1 = 12 мм

Преимущества для Вас

- ✓ Покрытие оловом электролитическим методом
- ✓ Припаянные твердым припоем плоские части наконечников обеспечивают значительное усилие извлечения проводников
- ✓ Без галогенов
- ✓ Простой и надежный ввод проводника ("EASY ENTRY")

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 046356 452823
GTIN	4046356452823
Вес/шт. (без упаковки)	0,750 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	22,5 мм
Длина зачищаемой части, макс.	7 мм
Длина контактной зоны	12 мм
Длина изолирующей втулки (c)	10,5 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	4,1 мм
Внутренний диаметр (f)	2 мм
Толщина материала (g)	0,75 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 105 °C
---	-------------------

Кабельный наконечник - C-PCI 1,5/2 - 3240064

Технические данные

Общие сведения

Цвет	красный
Длина снятия изоляции	7 мм
Составная часть	без галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Материал	Медь
Изоляционный материал	РА
Покрытие	оцинкованный

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------