



Основные характеристики

|                                    |                                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продуктовая серия                  | Acti 9                                                                                                                |
| Наименование изделия               | Acti 9 IC                                                                                                             |
| Тип устройства или его аксессуаров | Программируемый сумеречный выключатель с реле времени                                                                 |
| Краткое название устройства        | IC2000P+                                                                                                              |
| Область применения                 | Строительство                                                                                                         |
| Тип батареи                        | Литиевая                                                                                                              |
| Язык                               | Немецкий<br>Английский<br>Финский<br>Французский<br>Немецкий<br>Итальянский<br>Португальский<br>Испанский<br>Шведский |

Дополнительные характеристики

|                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество каналов                  | 1                                                                                    |
| Потребляемая мощность               | 3 В·А                                                                                |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 230 V AC +10 % -15 % at 50/60 Hz                                                     |
| Макс. коммутируемый ток             | 10 A - 250 V переменный ток pf = 0.6<br>16 A - 250 V переменный ток pf = 1           |
| Класс электрической изоляции        | Класс II                                                                             |
| Макс. количество коммутаций         | 42                                                                                   |
| Мин. длительность интервала         | 1 min                                                                                |
| Доступные функции                   | Время автоматического переключения<br>Соединение с функциями переключения по времени |
| Способ управления                   | Обнаружением яркости                                                                 |
| Тип дисплея                         | Подсвечиваемый ЖК дисплей                                                            |
| Диапазон задержки                   | 80 s by default                                                                      |

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                 | 20...140 s on closing<br>20...140 s on contact breaking |
| Срок резервного хранения данных | Сохранение времени и программ в течение 5...6 лет       |
| Тип настройки                   | Еженедельное программирование                           |
| Регулировка интенсивности света | 2...50 лк<br>350...2100 лк<br>60...300 лк               |
| Жесткость кабеля                | Гибкий<br>Жесткий                                       |
| Шаг 9 мм                        | 5                                                       |
| Высота                          | 83.5 мм                                                 |
| Ширина                          | 45 мм                                                   |
| Глубина                         | 65 мм                                                   |
| Масса продукта                  | 323 г                                                   |
| Сегмент рынка                   | Рынок жилья<br>Малые коммерческие предприятия           |
| Код совместимости               | IC2000P+                                                |

### Условия эксплуатации

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Рабочая температура окружающей среды | -20...50 °C            |
| Степень защиты IP                    | IP20 B<br>IP55         |
| Стандарты                            | EN 60529<br>EN 60730-1 |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                           |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0519 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                                |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно                                                                                                                                                                                                                  |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|