

Тестовый штекер - PS-3,5 - 3031010

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Тестовый штекер, цвет: красный

Преимущества для Вас

- ✓ Контрольные штекеры устанавливаются в функциональный ряд шунтирования клемм системы CLIPLINE complete
- ✓ Из наборных элементов PS-... можно собрать индивидуальные тестовые адаптеры



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 728003
GTIN	4046356728003
Вес/шт. (без упаковки)	1,740 GRM

Технические данные

Общие сведения

Полюсов	1
Потенциалы	1
Цвет	красный
Материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Размеры

Ширина	3,5 мм
Длина	15,9 мм
Высота	43,3 мм

Общие сведения

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C
---	-------------------

Тестовый штекер - PS-3,5 - 3031010

Технические данные

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------