

## Деталь для проходного монтажа кабеля - HC-KD/SG 16/ 3 - 1644012


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Составной кабельный сальник для монтажного корпуса HC-B16-...; для 3 проводов

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 895877
GTIN	4017918895877
Вес/шт. (без упаковки)	46,000 GRM

### Технические данные

#### Окружающие условия

Степень защиты	IP54
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

#### Общие сведения

Размер	B16
Материал	Поликарбонат
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Цвет	серый
Указание	Для монтажных корпусов HEAVYCON типа B16; для HC-KDT../HC-KDG-B

#### Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

## Деталь для проходного монтажа кабеля - HC-KD/SG 16/ 3 - 1644012

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

#### Сертификаты

ЕАС

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

### Подробности сертификации

ЕАС



RU C-  
DE.AI30.B.01102