

Кабель-адаптер - CABLE-15/8/250/RSM/INDRADYN-2 - 2986986

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Кабельный адаптер для реле скорости вращения PSR (PSR-RSM4 и PSR-MM30), длина кабеля 2,5 м, для контроллера: Bosch Rexroth Indramat, тип Indradrive - IndraDyn



Преимущества для Вас

- ✓ Возможность подсоединения к безопасным реле скорости вращения PSR-RSM4 и PSR-MM30
- ✓ Подходит для подсоединения к имеющимся интерфейсам обратной связи двигателя электропривода
- ✓ Тип контроллера: REXROTH
- ✓ Разъем D-SUB 15-полюсн.
- ✓ Длина соединительного кабеля к реле оборотов: 2,5 м

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 477222
GTIN	4046356477222
Вес/шт. (без упаковки)	167,900 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Фиксированная длина кабеля	2,5 м
----------------------------	-------

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 60 °C (При жестком монтаже)
	0 °C ... 50 °C (При подвижном монтаже)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Общие сведения

Подключение 1	к устройству
Тип подключения	RJ45
Подключение 2	Encoder / PLC

Кабель-адаптер - CABLE-15/8/250/RSM/INDRADYN-2 - 2986986

Технические данные

Общие сведения

Тип подключения	штыревой разъем D-SUB-15 / гнездовой разъем D-SUB-15
Полюсов	15
Проводники - сопротивление	≤ 260 Ом/км
Материал проводника	медный гибкий провод
Экранировка	Алюминиевая фольга с пластмассовым покрытием, оплетка из оцинкованной медной проволоки
	Спайка на корпусе D-SUB
Сечение жил кабеля	0,48 мм ² (AWG 26)

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты


Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B00767
-----	---	-------------------------