

## Корпус - HC-D 25-AML - 1772463

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Монтажный корпус HEAVYCON D25, с одной защелкой, высота 26 мм

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 037130
GTIN	4017918037130
Вес/шт. (без упаковки)	96,900 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Высота	26 мм
Ширина	30,5 мм
Длина	96 мм
Длина, монтажный вырез	74 мм
Ширина Монтажный вырез	24 мм

#### Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

#### Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-D25, A16
Размер	D25
Тип корпуса	Встраиваемые корпуса
Тип фиксатора	с одной защелкой
Резьбовые элементы	без
Материал корпуса	Алюминиевое литья под давл.

# Корпус - HC-D 25-AML - 1772463

## Технические данные

### Общие сведения

Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал крепления	Оцинкованная сталь
Указания по монтажу	Плоское уплотнение поставляется в закрытом виде. Необходимое отверстие создается только при монтаже.

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

## Сертификаты

### Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

GL		<a href="http://exchange.dnv.com/tari/">http://exchange.dnv.com/tari/</a>	6196614 HH
----	--	---	------------

EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
-----	--	--	--------------------------