

Корпус - HC-B 10-SML-52/M1M20 - 1586772

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Приборный корпус, с одной защелкой, высота 52 мм, с резьбовым соединением, 1 x M20

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 046356 426862
GTIN	4046356426862
Вес/шт. (без упаковки)	244,290 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	52 мм
Ширина	52 мм
Длина	93 мм
Раствор ключа - накидная гайка	20 мм
Наружный диаметр кабеля	5 мм ... 12 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Размер	B10
Тип корпуса	Приборный корпус
Тип фиксатора	с одной защелкой
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	слева (вид на открытую плоскую скобку)
Резьбовые элементы	с

Корпус - HC-B 10-SML-52/M1M20 - 1586772

Технические данные

Общие сведения

Тип резьбового соединения	1x M20
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал, уплотнение	NBR
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный
Материал кабельного сальника	NBR
Материал крепления	Нержавеющая сталь, крепление: PA
Материал корпуса ручки, крепления	PA

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------