



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma P Prisma G Pack 160
Тип устройства или его аксессуаров	Передняя панель
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Тип передней панели	Прозрачный
Смонтированное устройство	TeSys : стационарный GV2 + контакторы D или K ≤ 40 A - горизонтальная ориентация установка TeSys : стационарный TeSys U - горизонтальная ориентация установка Powerlogic : iEM3000 Powerlogic : PM3000
Описание полюсов	9x 3P : модульная рейка опора : TeSys U горизонтальная ориентация установка 9x 3P : модульная рейка опора : GV2 + контакторы D или K ≤ 40 A горизонтальная ориентация установка
Рабочее положение	Горизонт.

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm Ячейка - ширина 650 mm, глубина 400 mm Шкаф Pack - ширина 555 mm
Тип присоединения	Прямое присоединение
Количество вертикальных модулей (50 мм)	4
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Высота	200 mm
Ширина	500 mm
Масса продукта	0.98 кг
Материал	Стекло
Тип покрытия	(матовый) Плавный

Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
-------------------	------------------------------------

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---