



### Основные характеристики

|                                        |                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Категория - аксессуар/отдельная деталь | Кабельные принадлежности                                                                |
| Тип аксессуара/отдельной детали        | Разъем                                                                                  |
| Электрическое соединение               | Прямая вилка M23, 19 контактов                                                          |
| Материал кольца                        | Металлический                                                                           |
| Светодиодный индикатор состояния       | Без                                                                                     |
| Кабельное соединение                   | Вывод под пайку / размер провода $\leq 1 \text{ mm}^2$ / зажимная способность 9...12 мм |

### Дополнительные характеристики

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Тип кабельного сальника             | Pg 13,5                         |
| Крепеж кабельного разъема           | Привинчиваемый                  |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 60 V пер. ток<br>75 V пост. ток |
| [In] номинальный ток                | 7.5 A                           |
| Материал шкафа                      | Металлический                   |
| Сопротивление изоляции              | $> 10000000 \text{ ГОм}$        |
| Сопротивление контакта              | $\leq 5000 \text{ мКОм}$        |
| Масса продукта                      | 0.08 кг                         |

### Условия эксплуатации

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Степень защиты IP                    | IP65         |
| Рабочая температура окружающей среды | -25...110 °C |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Будет соответствовать в 4Q2013<br>Будет соответствовать в 4Q2013 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|