# Корпус - HC-STA-B10-SLWSC-2SSM25-ELC-AL - 1412845

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Приборный корпус B10, с одной защелкой, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, материал, защитная крышка: PA, длина кабеля: 2, боковое, высота: 54,6 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, 2x M25, защитная крышка: да, Стандартн.

## Преимущества для Вас

- эффективное действие экрана при электромагнитных помехах

## Коммерческие данные

| | |
|---|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
| GTIN | 4 055626 061023 |
| GTIN | 4055626061023 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 222,300 GRM |

## Технические данные

### Размеры

| | |
|---|---|
| Высота | 54,6 мм |
| Ширина | 52 мм |
| Длина | 92 мм |

### Условия окружающей среды

| | |
|---|---|
| Класс защиты (IP) | IP66 (с блокируемой защитной крышкой) |
| | IP67 (в установленном состоянии.) |
| Класс защиты (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| | 4X (UL 50e) |
| | 12 (UL 50e) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |

### Общие сведения

| | |
|---|---|
| Указание | для контактных вставок HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |

# Корпус - HC-STA-B10-SLWSC-2SSM25-ELC-AL - 1412845

## Технические данные

### Общие сведения

| | |
|---|---|
| Размер | B10 |
| Тип корпуса | Приборный корпус |
| Цвет | серый алюминий |
| Тип фиксатора | с одной защелкой |
| Количество подключаемых кабелей | 2 |
| Кабельный отвод | боковое |
| Резьбовые элементы | без |
| Тип резьбового соединения | 2x M25 |
| Защитная крышка | да |
| Материал корпуса | Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде |
| Материал поверхность корпуса | без покрытия |
| Материал, уплотнение | NBR, проводящий |
| Материал крепления | PA |
| Материал, защитная крышка | PA |
| Указания по монтажу | Одно отверстие закрыто пластиковой заглушкой и может быть открыто при помощи отвертки. |

### Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
| | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

## Сертификаты

### Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

| | | | |
|---|---|---|---|
| GL | GL | http://exchange.dnv.com/tari/ | 6196614 HH |

# Корпус - HC-STA-B10-SLWSC-2SSM25-ELC-AL - 1412845

## Сертификаты

| | | |
|---|---|---|
| EAC | EAC | RU C-DE.AI30.B.01102 |

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com