

## Кабель - CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 8,0M - 2908521

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Готовый экранированный круглый кабель без галогенов; Подключение 1: Гнездовая контактная часть разъема D-SUB (1x 37-полюсн.); Подключение 2: Гнездовая контактная часть разъема D-SUB (1x 37-полюсн.); длина кабеля: 8 м



COMPLIANT

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 306605
GTIN	4055626306605
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

#### Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	25 В AC
	60 В DC
Нагрузочная способность по току на 1 цепь, макс.	2 А
Длина кабеля	8 м
Наружный диаметр кабеля	11,2 мм
Отдельная жила, сечение	0,25 мм <sup>2</sup>
Отдельная жила, сечение [AWG]	24
Экранировка	есть
	Оплетка из оцинкованной медной проволоки
Проводники - сопротивление изоляции	≥ 100 МОм/км (20 °C)

#### Параметры подключения

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Гнездовая контактная часть разъема D-SUB

## Кабель - CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 8,0M - 2908521

### Технические данные

#### Параметры подключения

Резьба винтов	UNC 4-40
Количество точек подключения	1
Полюсов	37
Момент затяжки	0,2 Нм

#### Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Гнездовая контактная часть разъема D-SUB
Резьба винтов	UNC 4-40
Количество точек подключения	1
Полюсов	37
Момент затяжки	0,2 Нм

#### Стандарты и предписания

Плотность дымовых газов	МЭК 61034-2
Негорючесть	МЭК 60332-3-22
	DIN VDE 0482-266-2-2
Без галогенов	МЭК 60754-1
	DIN VDE 0482-267-1

#### Поддерживаемые устройства управления

Управление	универсальный
------------	---------------

#### Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

#### Сертификаты

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

---

#### Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

# Кабель - CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 8,0M - 2908521

## Сертификаты

CSA		<a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a>	70002966
Номинальное напряжение UN		125 В	
Номинальный ток IN		1 А	

UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 238705
Номинальное напряжение UN		125 В	
Номинальный ток IN		1 А	

cUL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 238705
Номинальное напряжение UN		125 В	
Номинальный ток IN		1 А	

EAC		RU C- DE.A*30.B00767
-----	--	-------------------------

cULus Recognized	
------------------	--