

Корпус - HC-B 24-TMS-100/O2STM25G-STAIM - 1637045

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус HEAVYCON ADVANCE STA B24, с винтовым зажимом, высота 100 мм, с резьбой 2x M25, прямой отвод кабеля, с винтами из нержавеющей стали с внутренним шестигранником M6 x 18, соотв. DIN EN ISO 4762

На рисунке показан вариант со стандартным резьбовым креплением

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 046356 091992
GTIN	4046356091992
Вес/шт. (без упаковки)	462,800 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	100 мм
Ширина	57 мм
Длина	92 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP66
	IP68 (0,2 бар / 24ч)
	IP69K
Степень защиты корпуса (NEMA)	4 (NEMA 250)
	4X (NEMA 250)
	6P (NEMA 250)
	12 (NEMA 250)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Корпус - HC-B 24-TMS-100/O2STM25G-STAIM - 1637045

Технические данные

Общие сведения

Указание	Монтажный фланец HC-B-AF 1686533
Размер	B6
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Цвет	серый
Тип фиксатора	Винтовой зажим
Момент затяжки	3 Нм (Крепежные винты)
Кабельный отвод	прямое
Тип резьбового соединения	с резьбой 2x M25
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал, уплотнение	NBR
Материал, крепежные винты	Нержавеющая сталь
Указания по монтажу	Для обеспечения функционирования контакта защитного провода при непрямом подсоединении оба монтажных фланца должны иметь достаточный электрический контакт с металлической монтажной стенкой.
	Момент затяжки крепежного винта составляет 3 Нм.

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

Корпус - HC-B 24-TMS-100/O2STM25G-STAIM - 1637045

Сертификаты

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01102