

Корпус - HC-STA-B32-BWD-ELC-AL - 1424845

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Встраиваемые корпуса B32, с двумя защелками, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, высота: 32,4 мм, кабельный ввод: без, патрубков: Нет, Стандартн., с плоским уплотнителем

Преимущества для Вас

✓ эффективное действие экрана при электромагнитных помехах



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 382500
GTIN	4055626382500
Вес/шт. (без упаковки)	180,000 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	32,4 мм
Ширина	91,7 мм
Длина	123 мм
Длина, монтажный вырез	86 мм
Ширина Монтажный вырез	71 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
	IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Размер	B32
Тип корпуса	Встраиваемые корпуса

Корпус - HC-STA-B32-BWD-ELC-AL - 1424845

Технические данные

Общие сведения

Цвет	серый алюминий
Тип фиксатора	с двумя защелками
Момент затяжки	1,5 Нм ... 2 Нм (Крепежный винт)
Резьбовые элементы	без
Материал корпуса	Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде
Материал поверхность корпуса	без покрытия
Материал, уплотнение	NBR, проводящий
Материал крепления	Полиамид

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------