



Основные характеристики

Диапазон	Odace
Тип устройства или его аксессуаров	Датчик присутствия
Комплектация изделия	Механизм
Оттенок цвета	Алюминий
Поставляемое оборудование	Поставляется с захватами
Тип нагрузки	1150 ВА - низковольтная галогенная лампа с электронным трансформатором 2000 Вт для галогенная лампа 230 В пер. тока 1050 ВА - лампы галогенные низковольтные с обычным трансформатором 2000 ВА - Лампы дневного света с параллельной компенсацией 140 мкФ cos phi = 0.9 500 ВА - люминесцентная лампа 230 В пер. тока 2300 Вт для лампа накаливания 230 В пер. тока 200 ВА - двигатель 900 W для люминесцентная лампа 230 В пер. тока с электронным балластом 200 ВА - вентилятор
Тип упаковки	Крашенная крышка
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

Дополнительные характеристики

[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток 50 Гц
Номинальный ток	10 А
Типы реализуемых защит	Защита предохранителем
Зона обнаружения движения	10 x 28 м (монтаж пассивного инфракрасного датчика на высоте 1,2 м)
Область обнаружения присутствия	10 x 18 м (монтаж пассивного инфракрасного датчика на высоте 1,2 м)
Угол обнаружения	112°
Режимы выбора	A: автоматическ. M: ручной S: ведомый
Регулировка интенсивности света	5...1000 лк
Задержка	5 с...20 мин
Time delay range	5 s...20 min

Конфигурация при разводке	Трехпроводной
Количество клемм	4 винтовые зажимы
Форма головки винта	Pozidriv № 1
Мощность зажимного соединения	1 x 1,5...2 x 2,5 мм ² жесткий кабель кабель(и) 1 x 1,5...2 x 2,5 мм ² многожильный кабель(и) 1 x 1,5...2 x 2,5 мм ² гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	8 мм
Материал	PBT (полибутилентерефталат) GF30 несущая конструкция PA (полиамид) 6 GF20 FR корпус ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) центральный диск PA6 вкладка PC (поликарбонат) GF10 техническая крышка PA (полиамид) 6 GF20 FR моноблок
Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Лапками Винтами
Монтажная высота	1...1.4 м
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	50.3 мм
Глубина монтажа	32 мм
Масса продукта	0.0822 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень защиты IK	IK04
Рабочая температура окружающей среды	-5...35 °C
Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Стандарты	2004/108/EC EN 60669-2-1 2006/95/EEC GOST-R 51322.1-99

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1409 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---