

## Разъем печатной платы - PC 35 HC/ 6-GF-15,00 - 1762783

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 125 А, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, полюсов: 6, размер шага: 15 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: Серебро, монтаж: Пайка волной припоя



На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

### Преимущества для Вас

- ✓ Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
- ✓ Двойной фланец для компактного винтового крепления на стенку корпуса и соединения со штекерным разъемом



### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 10 stk                                                                                                  |
| Минимальный объем заказа | 10 stk                                                                                                  |
| GTIN                     | <br>4 046356 441056 |
| GTIN                     | 4046356441056                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 123,770 GRM                                                                                             |
| Примечание               | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Длина [ l ]              | 38 мм        |
| Ширина                   | 114,4 мм     |
| Размер шага              | 15 мм        |
| Размер а                 | 75 мм        |
| Ширина [ w ]             | 114,4 мм     |
| Высота [ h ]             | 33,1 мм      |
| Высота                   | 28,5 мм      |
| Длина штыря под пайку    | 4,6 мм       |
| Размеры штыря            | 2,4 x 2,5 мм |
| Расстояние между штырями | 11,00 мм     |

## Разъем печатной платы - PC 35 HC/ 6-GF-15,00 - 1762783

### Технические данные

#### Размеры

|       |       |
|-------|-------|
| Длина | 38 мм |
|-------|-------|

#### Общие сведения

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Серия изделий                           | PC 35 HC/...-GF |
| Группа изоляционного материала          | IIIa            |
| Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 8 кВ            |
| Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 8 кВ            |
| Расчетное импульсное напряжение (II/2)  | 6 кВ            |
| Расчетное напряжение (III/3)            | 1000 В          |
| Расчетное напряжение (III/2)            | 1000 В          |
| Расчетное напряжение (II/2)             | 1000 В          |
| Подключение согласно стандарту          | EN-VDE          |
| Номинальный ток I <sub>N</sub>          | 125 А           |
| Максимальный ток нагрузки               | 125 А           |
| Изоляционный материал                   | PBT             |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94   | V0              |
| Цвет                                    | зеленый         |
| Полюсов                                 | 6               |

#### Стандарты и предписания

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Подключение согласно стандарту        | EN-VDE |
|                                       | CUL    |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0     |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

CCA / IECCE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|     |                |
|-----|----------------|
| CCA | CCA/ DE1 34354 |
|-----|----------------|

## Разъем печатной платы - PC 35 HC/ 6-GF-15,00 - 1762783

### Сертификаты

|                           |                                                                                   |                                                           |              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| IECEE CB Scheme           |  | <a href="http://www.iecee.org/">http://www.iecee.org/</a> | CB DE1-60040 |
| Номинальное напряжение UN |                                                                                   | 1000 В                                                    |              |
| Номинальный ток IN        |                                                                                   | 125 А                                                     |              |

|                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VDE Gutachten mit<br>Fertigungsüberwachung |  | <a href="http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx">http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/<br/>VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx</a> | 40039053 |
| Номинальное напряжение UN                  |                                                                                   | 1000 В                                                                                                                                                                                                         |          |
| Номинальный ток IN                         |                                                                                   | 125 А                                                                                                                                                                                                          |          |

|     |                                                                                    |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                           |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| cULus Recognized          |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E60425-20101007 |
|                           | B                                                                                   | C                                                                                                                                                     |                 |
| Номинальное напряжение UN | 600 В                                                                               | 600 В                                                                                                                                                 |                 |
| Номинальный ток IN        | 115 А                                                                               | 115 А                                                                                                                                                 |                 |