

Встраиваемый соединитель для шинной системы - SACCBP-M12FS-4CON-M16/1,0-990 - 1559822

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Встраиваемая розетка шинной системы, CC-Link, 4-полюсная, M12, экранированная, монтаж с задней части стенки / резьбовое крепление с M16, с кабелем шины длиной 1 м

Преимущества для Вас

- ✓ Подготовленные с проводниками различной стандартной длины для немедленного использования
- ✓ Сборка и длина проводников на заказ
- ✓ Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны кабеля
- ✓ Исполнения кабелей для всех распространенных типов сетей и полевых шин
- ✓ Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 322133
GTIN	4046356322133
Вес/шт. (без упаковки)	96,300 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина кабеля	1 м
--------------	-----

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 80 °C (вилка / розетка)
Степень защиты	IP67

Общие сведения

Указание	Электрические и механические параметры указаны с учетом наличия правильно зафиксированного и установленного штекерного соединителя. Если соединитель не зафиксирован и
----------	--

Встраиваемый соединитель для шинной системы - SACCBP-M12FS-4CON-M16/1,0-990 - 1559822

Технические данные

Общие сведения

	существует вероятность попадания в него грязи, то рекомендуется закрыть его защитным колпаком >IP54. Кроме того, необходимо учитывать воздействия со стороны проводов, кабелей и печатных плат.
Расчетный ток при 40 °C	4 A
Расчетное напряжение	250 В
Расчетное импульсное напряжение	2,5 кВ
Полюсов	4
Сопротивление изоляции	≥ 10 MΩ
Кодирование	A - стандарт
Тип сигнала/категория	CC-Link
Индикатор состояния	Нет
Категория перенапряжения	II
Степень загрязнения	3
Циклы установки	> 100
Момент затяжки	2 Нм ... 3 Нм (С монтажной стороны)

Материал

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал, контакт	CuZn
Материал, контактная поверхность	Ni/Au
Материал, держатель контакта	PA 6.6
Материал накатанной гайки	латунь, никелированный
Материал уплотнения	FKM

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Кабель

Тип кабеля	CC-Link
Тип кабеля (краткое обозначение)	990
Тип сигнала/категория	CC-Link, 10 Мбит/с
Конструкция кабеля	3xAWG20/7 + 1xAWG22/19 (дополнительный гибкий провод)
Сечение провода	0,5 мм²
AWG, сигнальная линия	20
Конструкция кабеля, сигнальная линия	7x 0,28 мм
Толщина стенки, изоляция	0,89 мм (Внешняя оболочка)
Цвета жил	белый, желтый, синий
Экранировка	Алюминиевая фольга с пластмассовым покрытием, оплетка из оцинкованной медной проволоки
защитный экран оптоволоконного кабеля	78 %
Внешняя оболочка, цвет	красный

Встраиваемый соединитель для шинной системы - SACCBP-M12FS-4CON-M16/1,0-990 - 1559822

Технические данные

Кабель

Наружный диаметр кабеля D	7,7 мм
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке	77 мм
Масса кабеля	78,8 кг/км
Внешняя оболочка, материал	ПВХ
Материал, изоляция проводника	вспененный полиэтилен повышенной плотности
Материал проводника	медный гибкий провод
Сопротивление кабеля	31,2 Ом/км
Производственная мощность	61 пФ
Волновое сопротивление	110 Ω
Номинальное напряжение, проводник	300 В
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-30 °C ... 60 °C (кабель, жестко прокладываемый)
	-5 °C ... 60 °C (кабель, для подвижного монтажа)

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.00767
-----	---	---------