

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

## XVLA135

Сигнальная лампа 8мм желтая



### Основные характеристики

|                                     |                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Серия продукта                      | Harmony XVL                                                          |
| Тип устройства или его аксессуаров  | Светодиодная сигнальная лампочка с черной окантовкой                 |
| Наименование компонента             | XVL                                                                  |
| Монтажный диаметр                   | 8 мм                                                                 |
| Источник света                      | Выступающий светодиод                                                |
| Цвет блока световой сигнализации    | Желтый                                                               |
| Типы реализуемых защит              | Встроенный балластный резистор<br>Встроенный с помощью диода         |
| [Us] номинальное напряжение питания | 24 В                                                                 |
| Степень защиты IP                   | IP40 в соответствии с IEC 60529<br>IP40 в соответствии с NF C 20-010 |

### Дополнительные характеристики

|                                      |                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Тип питания                          | Пост. ток                                                                  |
| Присоединения                        | Выводы для разъемов Faston : 2,8 x 0,5 мм<br>Выводы для разъемов под пайку |
| Потребляемый ток                     | 18 мА                                                                      |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 50 В в соответствии с IEC 60947-1                                          |
| Срок службы лампы                    | $\geq 100000$ ч                                                            |
| Номинальн. предельное напряжение     | 0,8...1,1 Un                                                               |
| Описание зажимов ISO n°1             | (X1-X2)PL                                                                  |
| Высота                               | 12 мм                                                                      |
| Ширина                               | 12 мм                                                                      |
| Глубина                              | 34 мм                                                                      |
| Масса продукта                       | 0.003 кг                                                                   |

### Условия эксплуатации

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Сертификация продукта | CSA<br>UL |
| Защитное исполнение   | TC        |

|                                           |                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Рабочая температура окружающей среды      | -25...70 °C                                                                |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C                                                                |
| Категория перенапряжения                  | Класс 3 в соответствии с IEC 60536<br>Класс 3 в соответствии с NF C 20-030 |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|