

Разделительная клемма для датчика/исп. элемента - TBIO 2,5-PE/TG I - 3246896

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Разделительная клемма для датчика/исп. элемента, верхний ярус для разделительного или предохранительного штекера, средний ярус для распределения потенциалов вставными перемычками, нижний ярус с основанием PE, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 15 А, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 3, сечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 10, ширина: 6,2 мм, цвет: темно-серая, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 046356 689748
GTIN	4046356689748
Вес/шт. (без упаковки)	14,470 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Количество ярусов	3
Количество точек подключения	3
Номинальное сечение	2,5 мм ²
Цвет	темно-серая
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Категория перенапряжения	III
Группа изоляционного материала	I
Макс. мощность потерь при номинальных условиях	0,77 Вт (при подключении нескольких ярусов значение увеличивается)
Максимальный ток нагрузки	15 А (при сечении проводника 2,5 мм ²)
Номинальный ток I _N	15 А (при сечении проводника 2,5 мм ²)
Номинальное напряжение U _N	250 В

Разделительная клемма для датчика/исп. элемента - TBIO 2,5-PE/TG I - 3246896

Технические данные

Общие сведения

Открытая боковая стенка	Нет
-------------------------	-----

Размеры

Ширина	6,2 мм
Длина	62 мм
Высота NS 35/7,5	55,3 мм
Высота NS 35/15	62,8 мм

Характеристики клемм

Указание	Пожалуйста, учитывайте нагрузочную способность монтажной рейки по току.
Тип подключения	Винтовые зажимы
Резьба винтов	M2,5
Длина снятия изоляции	8 мм
Мин. момент затяжки	0,4 Нм
Момент затяжки, макс.	0,5 Нм
Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	4 мм ²
Сечение провода AWG мин.	24
Сечение провода AWG макс.	10
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	2,5 мм ²
Мин. сечение гибкого проводника AWG	24
Сечение гибкого проводника AWG, макс.	12
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.	0,25 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс.	2,5 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин.	0,25 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс.	2,5 мм ²
Сечение с гребенчатым мостиком, жестк., мин.	0,2 мм ²
Сечение с гребенчатым мостиком, жестк., макс.	4 мм ²
Сечение с гребенчатым мостиком, гибк., мин.	0,2 мм ²
Сечение с гребенчатым мостиком, гибк., макс.	2,5 мм ²
Мин. сечение с гибкой вкладной перемычкой с АЕН и без изолирующего хомута	0,25 мм ²
Макс. сечение с гибкой вкладной перемычкой с АЕН и без изолирующего хомута	2,5 мм ²
Мин. сечение с гибкой вкладной перемычкой с АЕН и изолирующим хомутом	0,25 мм ²

Разделительная клемма для датчика/исп. элемента - TBIO 2,5-PE/TG I - 3246896

Технические данные

Характеристики клемм

Макс. сечение с гибкой вкладной перемычкой с АЕН и изолирующим хомутом	2,5 мм²
--	---------

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	UL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	D	B	C
Номинальное напряжение UN	300 В	300 В	
Номинальный ток IN	15 А	15 А	
мм²/AWG/kcmil	20-12	20-12	20-12

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------

